Приложение

к Постановлению Госстроя СССР

от 31 декабря 1981 г. N 278

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ СНиП II-92-76 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 23 ИЮЛЯ 1976 Г. N 116

1. Абзац первый пункта 2.5 изложить в новой редакции:

"2.5. Высота этажей отдельно стоящих зданий, пристроек и встроек (вставок) должна быть 3,3 м. Высоту этажей пристроек к многоэтажным производственным зданиям и встроек (вставок) в многоэтажные здания допускается принимать 3, 3,6 и 4,2 м - кратной высоте этажей производственного здания. Для отдельно стоящих зданий и пристроек к одноэтажным производственным зданиям при количестве этажей вспомогательного здания до трех и площади одного этажа до 300 м2 допускается принимать высоту этажа, обусловленную применяемыми типовыми конструкциями жилых зданий".

2. В пункте 2.6 слово: "зданий" заменить словами: "отдельно стоящих зданий, пристроек и встроек (вставок)".

3. Абзац первый пункта 2.8 изложить в новой редакции: "2.8. Пристройки II степени огнестойкости следует отделять от производственных зданий I и II степени огнестойкости противопожарными перегородками".

4. Абзац первый пункта 2.9 изложить в новой редакции:

"2.9. Встройки (вставки) следует отделять от производственных помещений стенами из несгораемых материалов с пределом огнестойкости 2,5 ч и противопожарными перекрытиями. Остальные основные строительные конструкции встроек (вставок) должны отвечать требованиям, предъявляемым к основным строительным конструкциям зданий II степени огнестойкости. В указанных стенах допускается предусматривать только двери, предел огнестойкости которых должен быть 0,6 ч. Встройки, примыкающие к наружным стенам продольной стороной, при площади этажа встройки не более указанной в табл. 1, допускается отделять от производственных помещений противопожарными перегородками".

5. В пункте 2.10:

из второго абзаца исключить слова: "в гардеробных шкафы для хранения одежды должны быть металлическими";

в абзаце третьем слово: "работающих" заменить словом: "эвакуируемых".

6. Пункт 2.16 изложить в новой редакции:

"2.16. Выход в первый этаж из подвальных и цокольных этажей с помещениями для хранения сгораемых материалов или с гардеробными для хранения одежды в шкафах должен предусматриваться через отдельные лестничные клетки, ведущие до первого этажа и имеющие непосредственный выход наружу. Допускается использовать для выхода наружу общую лестничную клетку при условии отделения этого выхода от остальной части лестничной клетки противопожарными перегородками."

7. В пункте 2.17 слова: "остальных лестниц" заменить словами: "остальных лестниц (не менее двух)".

8. Пункт 2.24 дополнить абзацем следующего содержания:

"Площадь оконных проемов следует принимать минимальной, допускаемой нормами проектирования естественного освещения".

9. В пункте 3.1 слова: "умывальные и уборные" заменить словами: "умывальные, уборные и курительные".

10. В таблице 4 в графе "Специальные санитарно-бытовые помещения и устройства" для группы производственных процессов IVб слова: "Респираторные, маникюрные" заменить словами: "Душевые, респираторные, маникюрные".

11. В пункте 3.3 слова: "согласованными с органами Госгортехнадзора" исключить.

12. В абзаце первом пункта 3.4 второе предложение изложить в новой редакции: "Облицовка должна предусматриваться на высоту 1,5 м, а в душевых - на высоту 1,8 м."

13. В пункте 3.5 слова: "на три и более санитарных прибора" заменить словами: "на три унитаза и более".

14. В примечании 2 к пункту 3.8 обозначение группы производственного процесса "IV" заменить на "IVа".

15. В пункте 3.15:

абзацы первый и второй заменить абзацем следующего содержания:

"3.15. Для хранения различных видов одежды должны предусматриваться шкафы по ГОСТ 2214-77 или ГОСТ 2215-77. Ширину отделений шкафов следует принимать согласно табл. 5.";

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

абзац пятый исключить.

16. Пункт 3.18 изложить в новой редакции:

"3.18. В гардеробных должны предусматриваться скамьи шириной 25 см, расположенные у шкафов по всей длине их рядов по обеим сторонам проходов. Допускается не предусматривать скамьи в гардеробных при производствах с процессами группы Iа."

17. Пункт 3.19 изложить в новой редакции:

"3.19. Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов, между лицевыми поверхностями шкафов и стеной или перегородкой следует принимать по табл. 5а.

Таблица 5а

Количество отделений шкафов в ряду по одной стороне прохода		Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов, м		Расстояние между стеной или перегородкой и лицевыми поверхностями шкафов, м	
тупикового (ведущего к одному эвакуационному пути)	сквозного (ведущего к двум эвакуационным путям)	со скамьями	без скамей	со скамьями	без скамей
до 12	до 18	1,4	1	1	0,8
св. 12 до 24	св. 18 до 36	2	1,4	1,2	1

18. В пункте 3.66:

слово: "должны" заменить словом: "могут";

дополнить пункт абзацем следующего содержания:

"Необходимость в помещениях для кормления грудных детей устанавливается заданием на проектирование".

19. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"На промышленных предприятиях со списочным количеством работающих менее 300 человек следует предусматривать медицинские комнаты, если пользование здравпунктом соседнего предприятия невозможно. Площадь медицинской комнаты должна приниматься: 12 м2 - при списочном количестве работающих от 50 до 150 человек, 18 м2 - при списочном количестве работающих от 151 до 300 человек. Медицинская комната должна быть оборудована умывальником со смесителем горячей и холодной воды".

20. В абзаце третьем пункта 4.22 слова: "при условии, чтобы расстояние от рабочих мест до помещений личной гигиены женщин не превышало 75 м" заменить словами: "при условии, чтобы сообщение к ним не требовало выхода из зданий".

21. В примечании 1 к таблице 15 слова в скобках: "(прил. 2, п. 1)" исключить.

22. В пункте 8.10 слова: "из каждого шкафа" заменить словами: "из каждого отделения шкафа".

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.