

**ПОПРАВКА К ГОСТ 26819-86 "ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАПОРНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ  
СЕРДЕЧНИКОМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Группа Ж33

-----Т-----Т-----

В каком месте| Напечатано | Должно быть

-----+-----+-----

Пункт 1.1. |-----Т-----|-----Т-----

Таблица 1 |Диаметр условного| t |Диаметр условного| t

|прохода трубы, мм| |прохода трубы, мм|

|-----+-----+-----

| 250 | 40,5 | 250 | 40,5

|-----+-----+-----

| 300 | | 300 |

|-----+-----+-----

| 400 | 42,0 | 400 | 42,0

Графа "Масса | |

трубы спра- | |

вочная, т". | |

Для диаметра | |

условного | |

прохода | |

трубы 400 мм | |

(2 раза) | 1,15 | 1,55

Пункт 2.7.8 |точечной сваркой не менее|дуговой сваркой.

|чем в пяти точках | |

Приложение 1. | |

Таблица 6. | |

Графа "Длина, | 374000 | 308900

мм" | 619700 | 557700

| 745300 | 611400

| 1242800 | 1112600

| | |

Графа "Общая | 374,0 | 308,9

длина" | 619,7 | 557,7

| 745,3 | 611,4

| 1242,8 | 1112,6

| | |

Графы "Масса, | |

кг" и "Масса | |

изделия, кг" | 83,00 | 68,57

	137,57		123,80
	165,50		135,73
	275,90		247,00