

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 27023-86 "КОВРЫ СВАРНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Дата введения
1 августа 1999 года

Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1998 г. За принятие проголосовали:

Государственная архитектурно-строительная инспекция при Правительстве Кыргызской Республики;
Министерство территориального развития, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова;
Госстрой России;
Госстрой Республики Таджикистан;
Государственный Комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины.

Введение.

Последний абзац изложить в новой редакции:

"Требования настоящего стандарта, за исключением п. 1.1, являются обязательными."

П. 2.1. Заменить слова: "... в установленном порядке" на "... предприятием-изготовителем."

П. 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7730-74 на ГОСТ 7730-89.

П. 2.8. Первый абзац. Исключить слова: "Сварной шов должен соответствовать эталону, утвержденному в установленном порядке."

П. 2.9. изложить в новой редакции:

"2.9 Прочность сварного шва должна быть не менее 294 Н/см²".

П. 2.12. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.004-85 на 12.1.004-91.

П. 3.5. Третий абзац изложить в новой редакции:

"При неудовлетворительных результатах повторных периодических испытаний переходят к приемоосдаточным испытаниям до получения положительных результатов не менее, чем для пяти подряд изготовленных партий, после чего вновь переходят к периодическим испытаниям".

П. 3.7. Второй, восьмой и десятый абзацы исключить;

дополнить абзацем (после восьмого абзаца):

"срок хранения".

П. 4.2. Заменить ссылку ГОСТ 7502-80 на ГОСТ 7502-98;

второй абзац исключить.

П. 4.5 изложить в новой редакции: "Прочность сварного шва определяют по ГОСТ 11529-86."

Подпункты 4.5.1 - 4.5.3 исключить.

П. 5.1. Восьмой абзац изложить в новой редакции:

"манипуляционный знак "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192-96 и предупредительную надпись "Не бросать";

девятый абзац исключить.

П. 5.5. Заменить ссылки: ГОСТ 1868-72 на ГОСТ 1868-88, ГОСТ 13939-84 на ГОСТ 13939-90, ГОСТ 17308-85 на ГОСТ 17308-88;

исключить ссылку: ГОСТ 16266-70.

П. 5.8 дополнить абзацем:

"Срок хранения ковров - один год с момента изготовления. По истечении указанного срока ковры могут быть использованы только после проверки их на соответствие требованиям настоящего стандарта."

П. 6.2. Заменить ссылку: СНиП III-V.14-72 на СНиП 3.04.01-87.

П. 6.4. Заменить ссылку: ГОСТ 8242-75 на ГОСТ 8242-88.

Раздел 7 изложить в новой редакции:

"7. Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1. На ковры должен быть получен гигиенический сертификат. На ковры, изготовленные из сертификационного линолеума, гигиенический сертификат не выдается.

7.2. По классификации ГОСТ 19433-88 ковры не являются опасным грузом.

7.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов ковров на территории предприятия или вне его, а также свалка их в не предназначенных для этого местах.

7.4 Отходы, образующиеся при изготовлении ковров, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-изготовителя, вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели местах."