

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) "ОБОИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

МКС 85.080

Группа К61

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 34 от 11.12.2008).

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 5825.

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 МК (ИСО 3166) 004].

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации <*>.

<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2009-10-01.

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: (ЕН 233-89).

Предисловие. Пункт 4 изложить в новой редакции:

"4. Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта ЕН 233:1999 "Стеновые покрытия в рулонах. Требования для готовых бумажных, виниловых и полимерных стеновых покрытий" (ЕН 233:1999 "Wallcoverings in roll form. Specification for finished wallpapers, wall vinyls and plastics wallcoverings").

Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Настоящий стандарт распространяется на обои бумажные; виниловые и текстильные на бумажной основе, а также на основе из нетканых композиционных материалов, предназначенные для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий";

второй абзац. Заменить слово: "материалосителя" на "основы";

дополнить абзацем (после первого):

"Стандарт применим для бордюров и фризов";

дополнить абзацем (после последнего):

"Требования, обеспечивающие безопасность продукции для жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, изложены в 5.4, таблице 1 (показатели 1, 2, 3, 6)".

Раздел 2 дополнить ссылкой:

"ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия";

заменить ссылки:

"ГОСТ 5530-81 Ткани упаковочные и технического назначения. Технические условия" на "ГОСТ 5530-2004 Ткани упаковочные и технического назначения из лубяных волокон. Общие технические условия";

"ГОСТ 6749-86 Бумага для обоев. Технические условия" на "ГОСТ 6749-2005 Бумага-основа для обоев. Технические условия";

"ГОСТ 8702-88 Бумага и обои. Метод определения устойчивости окрасок органическими пигментами и красителями к воздействию света" на "ГОСТ 8702-2005 Обои, цветные бумага, картон и изделия из них. Методы определения устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)".

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

"4.1. Обои изготовляют классов: бумажные; на основе нетканого композиционного материала для обоев с отделкой верхней стороны; виниловые и текстильные, изготавливаемые на бумажной основе или на основе нетканого композиционного материала для обоев.

Нетканый композиционный материал для обоев - бумагоподобное полотно, изготовленное из смеси натуральных (целлюлозных и др.) и химических волокон. Допускается наименование: "Обои на флизелиновой основе".

Пункт 4.2. Заменить слово: "структуре" на "фактуре".

Пункт 4.3. Первый абзац. Исключить слова: "По способу отделки верхней стороны бумажные и виниловые";

третий абзац после слова "химически" дополнить словами: "или механически";

шестой абзац изложить в новой редакции:

"- для последующей отделки (необработанное полотно);

последний абзац после слова "веществом" дополнить словами: "или текстильными нитями".

Пункт 4.4. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Обои в декоративном исполнении изготавливают с фоном без печатного рисунка; с фоном и печатным рисунком; без фона с печатным рисунком";

последний абзац дополнить словами: "а также в другом декоративном исполнении при условии соответствия качества продукции требованиям настоящего стандарта".

Подпункты 4.6.2 - 4.6.4, 4.6.7 изложить в новой редакции:

"4.6.2. Длина полотна (номинальная) должна быть: в рулоне обоев и фризов - не менее 10,05 м; в рулоне и полосе бордюра - не менее 5,00 м.

Максимальная длина полотна обоев, поступающих в розничную торговлю, рекомендуется не более 42,00 м.

4.6.3. Полезная ширина должна быть: обоев предпочтительно 530 мм, бордюров - не менее 12 мм, фризов - не менее 240 мм.

Изготовление обоев с полезной шириной 470, 500, 750 мм и более допускается по согласованию с потребителем.

4.6.4. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать: минус 1,5% от длины полотна в рулоне обоев, бордюров и фризов; +/- 2 мм - для полезной ширины обоев, бордюров и фризов.

4.6.7. Обои и фризы изготавливают в рулонах, бордюры - в рулонах или в виде полос, сложенных "гармошкой".

Пункт 5.3 изложить в новой редакции:

"5.3. Для обоев без фона, кроме обоев видов: "для последующей отделки (необработанное полотно)" и "декорированные природным веществом или текстильными нитями", применяют основу белизной не менее 76,0%".

Пункт 5.4. Таблица 1. Графа "Норма". Для пункта 4 заменить значение: 70 на 70,0;

сноска <*>. Исключить слова: "виниловых и бумажных обоев";

примечание после слова "обоев" изложить в новой редакции:

"для последующей отделки (необработанное полотно) и декорированных природным веществом или текстильными нитями".

Подпункт 5.14.2. Первый абзац после слов "транспортную тару" дополнить словами: "- упаковочную единицу"; после слова "тары" дополнить словами: "- упаковочной единицы";

дополнить абзацем:

"По согласованию изготовителя с потребителем допускается укладывать упакованные по 5.14.1 бордюры и фризы в упаковочную единицу вместе с рулонами обоев".

Подпункт 5.15.1. Первый абзац после слова "обоев" дополнить словами: "фризов, бордюров, а также полос бордюров";

третий абзац изложить в новой редакции:

"- наименование продукции, класс, тип, вид, марка, наименование основы (бумага, нетканый композиционный материал для обоев)";

пятый абзац. Заменить слово: "допускаемые" на "предельные";

шестой абзац дополнить словами: "дату изготовления (число, месяц, год)";

тринадцатый абзац после слова "рисунка" дополнить словами: "номер упаковщика, номер раскатного агрегата и др.";

подпункт дополнить абзацами (после последнего):

"Маркировка каждой упаковочной единицы должна содержать следующие сведения о продукции:

- наименование продукции, класс, тип, вид, марку;

- наименование страны-изготовителя;

- обозначение настоящего стандарта;
- номер артикула;
- номинальные размеры рулонов (длина полотна, полезная ширина) и число рулонов обоев, фризов, бордюров или полос бордюров в данной упаковочной единице;
- дату изготовления или дату отгрузки (число, месяц, год).

На каждую упаковочную единицу, кроме мешков и кип в прозрачной полимерной пленке, должны быть наклеены образцы упакованных обоев, а также бордюров или фризов".

Подпункт 5.15.3. Первый абзац после слова "рулона" дополнить словами: "обоев, бордюров и фризов или полосы бордюра".

Пункт 6.1. Второй абзац до слова "предъявляемые" изложить в новой редакции:

"За партию принимают продукцию одного наименования, класса, типа, вида, марки, артикула, изготовленную на основе одного вида и качества".

Пункт 6.2. Четвертый, пятый абзацы изложить в новой редакции:

"- наименование продукции, класс, тип, вид, марка, наименование основы (бумага; нетканый композиционный материал для обоев);

- декоративное исполнение (при необходимости);

восьмой абзац после слова "рулонов" дополнить словами: "или полос";

девятый абзац дополнить словами: "(число, месяц, год)".

Пункт 6.3. "Заменить слово: "обоев" на "продукцию" (2 раза).

Пункт 6.4. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Отбор единиц продукции от партии - по ГОСТ 8047 со следующим дополнением: в выборку произвольно отбирают пять упаковочных единиц по 5.14.2".

Подпункт 7.1.1. Заменить слова: "единицы продукции" на "упаковочной единицы";

после слов "по одному рулону" дополнить словами: "обоев, бордюров, фризов или одной полосе бордюра";

после слов "по пять рулонов" дополнить словами: "или полос".

Подпункт 7.1.2 после слов "Для испытаний обоев" дополнить словами: "бордюров и фризов";

заменить слова: "каждого отобранного" на "каждых отобранных";

после слов "рулона обоев" дополнить словами: "бордюров и фризов или от каждой полосы бордюра";

после слов "конца полотна" дополнить словами: "с использованием поверочного угольника по ГОСТ 3749".

Подпункт 7.2.1. Заменить слова: "обоев и бордюра" на "обоев, бордюра и фриза" (2 раза).

Подпункт 7.2.1.1 после слова "бордюра" дополнить словом: "фриза" (2 раза);

первый абзац после слов "не менее 1 м" дополнить словами: "соблюдая перпендикулярность длине полотна. Перпендикулярность контролируют при помощи поверочного угольника по ГОСТ 3749".

Подпункт 7.2.1.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Длину полотна обоев, бордюра или фриза измеряют по одной стороне, раскатывая их на плоской поверхности с соблюдением параллельности края или кромки сторонам плоской поверхности".

Подпункт 7.2.2. Заменить ссылку: 5.6 на 5.5.

Подпункт 7.3.1.1. Третий абзац. Заменить слова: "марки 40-08с" на "кажущейся плотности 35,0 - 40,0 кг/м³ со средним размером ячеек 0,8 мм".

Пункт 7.3 дополнить подпунктом - 7.3.3а (перед подпунктом 7.3.3):


"7.3.3а. Допускается применять для испытаний обоев, бордюров и фризов марок В-1 и М испытательное оборудование типа Тимперли. Испытания проводят в соответствии с Инструкцией к оборудованию".

Подпункт 7.3.6. Последний абзац. Заменить слово: "заложение" на "заложение"; после слов "элементов рельефа" дополнить словом: "осыпание";

дополнить абзацем:

"Допускается незначительная сминаемость элементов рельефа на основе вспененных составов, не искажающая рельефа поверхности и (или) рисунка при визуальном сравнении испытанных образцов с контрольным".

Приложение В. Таблицу дополнить наименованием характеристики - 6.5; для характеристики 7 заменить слово: "основы" на "основания":

Характеристика (свойство) обоев	Графический символ для обозначения характеристики (свойства) обоев	Краткое обозначение характеристики (свойства) обоев
6.5 Горизонтальное наклеивание		—

сноска <2>. Заменить слово: "основа" на "основание".

Приложение Д. Тринадцатый абзац. Заменить значение: "53 см +/- 2 мм" на "(530 +/- 2) мм".