

**МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ от 28 августа 1992 г. N 205

**О ПРАВИЛАХ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С
ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И
ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА НЕ ВЫШЕ 388 К (115 °С)**

В целях повышения технического уровня эксплуатации коммунальных отопительных котельных, установления единых требований для предприятий и организаций, осуществляющих изготовление, монтаж, эксплуатацию, ремонт и наладку паровых и водогрейных котлов и водоподогревателей в системе Минстроя России, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.93 разработанные производственным объединением "Роскоммунэнерго" при участии Управления энергетики и устойчивости ЖКХ Комитета ЖКХ Минстроя России, согласованные Госгортехнадзором России (N 03-35/89 от 03.06.92) и Президиумом ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Российской Федерации (N 10 от 10.06.92) и одобренные научно-техническим советом Комитета ЖКХ Минстроя России "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)".

2. Министерством, комитетам, территориальным производственным объединениям, ассоциативным структурам жилищно-коммунального хозяйства, производственным энергетическим объединениям республик в составе Российской Федерации, краев и областей привести эксплуатируемое оборудование, производственные и должностные инструкции в соответствие с "Правилами".

3. Производственному объединению "Роскоммунэнерго" организовать издание и распространение "Правил" на хозрасчетной основе.

4. Считать утратившими силу с 01.04.93 "Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов, водоподогревателей и паровых котлов с избыточным давлением", утвержденные Приказом Минжилкомхоза РСФСР N 218 от 15 мая 1978 г.

Министр

Б.А.ФУРМАНОВ