

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 51223-98 "СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ БАНКОВСКИЕ. ШЛЮЗЫ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧИ ЦЕННОСТЕЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Дата введения
1 ноября 2003 года

Раздел 2 дополнить ссылкой:

"ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний";

заменить ссылку: ГОСТ 16523-89 на ГОСТ 16523-97.

Пункт 5.1.2 дополнить словами: "а категории размещения устанавливаются в нормативном документе на конкретное изделие в зависимости от места размещения шлюза".

Пункт 5.2.2 изложить в новой редакции:

"5.2.2. Общие требования на устойчивость к взлому - по ГОСТ Р 51113. Классы устойчивости шлюза к взлому - по таблице 1 ГОСТ Р 51113".

Пункт 5.3.2. Заменить слово: "устройствами" на "механизмами".

Пункт 5.4 изложить в новой редакции; дополнить пунктами - 5.4.1, 5.4.2:

"5.4. Требования по эргономике

5.4.1. Усилие, прикладываемое к двери, поворотной или подвижной камере шлюза, должно быть не более 40 Н.

5.4.2. Наружная поверхность шлюза должна быть без повреждений и вмятин. Поверхности, соприкасающиеся с руками, не должны иметь заусенцев и острых кромок".

Раздел 8 дополнить пунктами - 8.3а, 8.3б (после п. 8.3):

"8.3а. Испытания на устойчивость к взлому - по ГОСТ Р 51113.

8.3б. Испытания шлюза с электроприводом на соответствие требованиям безопасности проводят по ГОСТ 27570.0".

Раздел 10 изложить в новой редакции:

"10. Гарантии изготовителя

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие шлюза требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации шлюза устанавливается в нормативной документации на конкретное изделие, но не менее двух лет с момента изготовления.

10.3. Средний срок службы шлюза устанавливается в нормативной документации на конкретное изделие, но не менее пяти лет".