

**ПОПРАВКА К ГОСТ Р 51709-2001 "АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА. ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ"**

-----Т-----Т-----

В каком месте | Напечатано | Должно быть

-----+-----+-----

Пункт 4.7.15 |Легковые и грузовые|Легковые и грузовые
|автомобили должны быть|автомобили должны быть
|оснащены не менее чем|оснащены не менее чем
|одним порошковым или|одним огнетушителем, а
|хладоновым огнетушителем|автобусы и грузовые
|емкостью не менее 2 л, а|автомобили,
|автобусы и грузовые|предназначенные для
|автомобили, предназ-|перевозки людей, -
|наченные для перевозки|двумя, один из которых
|людей, - двумя, один|должен размещаться в
|из которых должен|кабине водителя, а
|размещаться в кабине|второй - в пассажирс-
|водителя, а второй -|ком салоне (кузове).
|в пассажирском салоне|Огнетушители должны
|(кузове). АТС для пере-|соответствовать нормам
|возки опасных грузов|пожарной безопасности.
|должны быть оснащены не|
|менее, чем двумя поро-|
|шковыми или хладоновыми|
|огнетушителями емкостью|
|не менее 5 л [3]. |