

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25403-82 "ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТИПА 12. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

Дата введения
1 августа 1991 года

Наименование стандарта изложить в новой редакции: "Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом 6° и вогнутой передней поверхностью. Конструкция и размеры"

"Round throw-away (indexable) carbide shims with 6° end-clearance angle and concave daon top cutting surface. Design and dimensions".

Стандарт дополнить вводной частью: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".

Пункт 2. Заменить обозначения: D на d, h на s, d на \bar{d}_1 .

Пункты 3, 5 изложить в новой редакции: "3. Условное обозначение пластин при заказе из твердого сплава марки ВК6 с размерами: d = 28,6 мм, s = 10 мм, $\bar{d}_1 = 10$ мм, r = 35 мм:

19 6524 0014 12070

То же, в технической документации:

Пластина 12070 ВК8 ГОСТ 25403

5. Технические требования - по ГОСТ 19086-80 (для пластин класса допуска "U").

Стандарт дополнить пунктом - 6: "6. Применяемые марки твердого сплава указаны в рекомендуемом Приложении".

Приложение справочное дополнить номером - 1; исключить марки твердого сплава: Т15К6, Т30К4, Т5К12, ТТ10К8Б, ТТ7К12, ВК3, ВК3М, ВК4, ВК6М, ВК8, ВК10М, ВК100М, ТТ8К6, ТТ20К9.

Стандарт дополнить рекомендуемым Приложением - 2:

Приложение 2
Рекомендуемое

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАРКИ ТВЕРДОГО СПЛАВА

-----Т-----Т-----
Цифровое обозначение | Основное применение | Дополнительное
пластин | | применение
-----+-----+

12070	N 6	N 2, N 3, N 5
-----+		
12110		
-----+		
12090		
-----+		
12050		

N 2 - BK60M, N 3 - BK6, N 5 - T5K10, N 6 - T14K8.