

**ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13428-68 "ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ ДЛЯ
СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"**

Дата введения
1 января 1990 года

Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: "Rz 40" на "Ra 6,3"; "Rz 80" на "Ra 12,5"; "Ra 2,5" на "Ra 1,6".

Таблица. Графа b. Для обозначений винтов 7006-0190 - 7006-0196 заменить значение: "2,0" на "2,5";

графа h. Заменить значения: "1,8" на "2,0"; "2,0" на "2,5"; "2,5" на "3,1"; "3,0" и "3,5" на "3,75".

Пункт 2. Заменить ссылку: "ГОСТ 1050-74" на "ГОСТ 1050-88".

Пункт 3. Заменить значение: "HRC 33 ... 38" на "35,0 ... 39,5 ^{HRC}".

Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm \frac{f_2}{2}$ ".

Пункт 5. Заменить поле допуска: "8g" на "6g".

Пункт 6. Заменить ссылку: "ГОСТ 9.073-77" на "ГОСТ 9.306-85".

Пункт 7. Заменить ссылку: "ГОСТ 1759-70" на "ГОСТ 1759.0-87".

Стандарт дополнить пунктом - 9: "9. Пример применения нажимных винтов с цилиндрическим концом указан в справочном приложении".