

Утверждено и введено в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 16 мая 1989 г. N 1232

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13429-68 "ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С КОНЦОМ ПОД ПЯТУ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

Дата введения
1 января 1990 года

Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 80 на Ra 12,5; Ra 2,5 на Ra 1,6.

Таблица. Графа b. Для обозначения винтов 7006-0265 - 7006-0270 заменить значение: 2,0 на 2,5;

графа h. Заменить значения: 1,8 на 2,0; 2,0 на 2,5; 2,5 на 3,1; 3,0 и 3,5 на 3,75.

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.

Пункт 3. Заменить значение: HRC 33 ... 38 на 35,0 ... 39,5 .

Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, .".

Пункт 5. Заменить поле допуска: 8g на 6g.

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0-87.

Стандарт дополнить пунктом - 9: "9. Пример применения нажимных винтов с концом под пяту указан в справочном Приложении".