

**ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 4741-68 "ВТУЛКИ РЕЗЬБОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"**

Дата введения
1 января 1990 года

Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 20 на Ra 3,2; Ra 2,5 на Ra 1,6; Rz 80 на Ra 12,5;
размер d проставить, как показано на чертеже:




Таблица. Графа d <*>. Заменить слова: "Трап" на "Тг", "лев." на "ЛН".

Пункт 2. Заменить ссылку: "ГОСТ 1050-74" на "ГОСТ 1050-88".

Пункт 3. Заменить значение: "HRC 25 ... 30" на "27 ... 32 ^{HRC}".

Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{f_2}{2}$ ".

Пункт 5. Заменить поля допусков и ссылку: "8g" на "6g", "8c" на "8H", "ГОСТ 9484-81" на "ГОСТ 24737-81".

Пункт 8. Заменить ссылку: "ГОСТ 9.073-77" на "ГОСТ 9.306-85".

Стандарт дополнить пунктом - 10: "10. Пример применения резьбовых переходных втулок указан в справочном Приложении".