

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 2.06.01-86 "ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"**

П. 2.15 изложить в новой редакции:

"2.15. При проектировании временных гидротехнических сооружений расчетные максимальные расходы надлежит принимать исходя из ежегодной вероятности превышения (обеспеченности), устанавливаемой в зависимости от класса и срока эксплуатации сооружений для основного расчетного случая. При этом для временных гидротехнических сооружений ежегодную расчетную вероятность превышения расчетных максимальных расходов воды следует принимать равной:

при сроке эксплуатации

гидротехнических сооружений IV класса до 3 лет 10%

то же, " св. 3 " 5%

то же, III " до 2 " 10%

то же, " св. 2 " 3%

П. 5.9, первый абзац. Слово "аварийно-ремонтные" заменить словом "ремонтные";

второй абзац. Слово "сегментными" заменить словом "плоскими".

Приложение 2. Обязательное.

П. 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Класс основных сооружений, входящих в состав напорного фронта, следует устанавливать по сооружению, отнесенному к более высокому классу".

Приложение 5. Рекомендуемое, последний абзац.

Слова "принимается равной 3%" заменить словами: "при длительности временной эксплуатации до 10 лет принимается равной 5%".