

Утверждено и введено в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 29 апреля 1987 г. N 1480

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25040-81 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ СЖАТИИ"

Дата введения
1 сентября 1987 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.04.1987 N 1480.

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1509.

Пункт 3.2. Второй абзац изложить в новой редакции: "Испытания проводят с нагрузкой образца перед началом нагревания и по достижении заданной температуры".

Пункт 4.2. Заменить слова: "По вычисленным значениям" на "При проведении испытания с нагрузкой образца перед началом нагревания";

дополнить словами: "При проведении испытания с нагрузкой образца по достижении заданной температуры экспериментальная кривая не строится".

Пункт 4.3. Первый абзац изложить в новой редакции: "При проведении испытания с нагрузкой образца перед началом нагревания результаты определения ползучести вычисляют по откорректированной кривой (черт. 4)";

заменить слова: "кривую деформации в функции температуры и времени" на "кривую деформации в функции температуры и времени при испытании с нагрузкой образца перед началом нагрева и кривую деформации в функции времени при испытании с нагрузкой образца по достижении заданной температуры";

после слов " $T_{0,3}$ ", если не определяют " $\epsilon_{2,5}$ " дополнить словами: "при испытании с нагрузкой образца перед началом нагревания".