

**ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24192-80 "ПРОКЛАДКИ ПОД ХОМУТЫ. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ  
РАЗМЕРЫ"**

Дата введения  
1 июля 1991 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.

Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".

Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными";

чертеж. Заменить размеры: 32 на H; 25 на h; таблицу изложить в новой редакции:

Размеры в мм

-----T-----T-----T---T--T-----T-----

Для труб | Условный | Наружный диаметр | H | h | Длина | Масса, кг,

| проход D | трубы D | | | развертки L | не более

| у | н | | | |

-----+-----+-----+--+--+-----+-----

С буртами | 15 | - | 27 | 20 | 65 | 0,010

+-----+-----+ | +-----+-----

| 25 | - | | | 100 | 0,015

+-----+-----+ | +-----+-----

| 32 | - | | | 123 | 0,020

+-----+-----+ | +-----+-----

| 40 | - | | | 155 | 0,025

+-----+-----+ | +-----+-----

| 50 | - | | | 185 | 0,030

-----+-----+-----+--+--+-----+-----

С гладкими | 40 | 45 | 32 | 25 | 140 | 0,027

концами +-----+-----+ | +-----+-----

| 50 | 67 | | | 210 | 0,045

+-----+-----+ | +-----+-----

| 80 | 93 | | | 290 | 0,064

+-----+-----+ | +-----+-----

| 100 | 122 | | | 380 | 0,085

+-----+-----+ | +-----+-----

150	169	525	0,101
+-----+-----+   +-----+-----			
200	221	685	0,200

Пример условного обозначения. Исключить слова: "наружным диаметром"; дополнить словами: "с гладкими концами" и примером условного обозначения:

**То же, с буртами = 15 мм: Прокладка 15 ГОСТ 24192-80".**

Стандарт дополнить пунктом - 5: "5. Коды ОКП приведены в Приложении".

Приложение. Таблицу дополнить обозначением прокладок и кодами ОКП:

	Т				
Условное обозначение прокладки   Код ОКП и контрольное число					
15		25	3167	1206	04
25		25	3167	1207	03
32		25	3167	1208	02
40		25	3167	1209	01
50		25	3167	1211	07