

ПОПРАВКА К ГОСТ 25781-83 "ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" (Переиздание с изменениями N 1 и 2, июль 1987 г.)

-----Т-----Т-----

{ В каком месте | Напечатано | Должно быть | }

+-----+-----+-----+

{Пункт 2.3.5 | Твердость рабочих | Твердость поверхнос-|
 | поверхностей деталей |тей деталей | }

{Пункт 2.6.13 | опирание колес | опирание на рельсы |
 | | колес | }

{Пункт 5.3. | Опытные (головные) | Опытные (головные) | }

{Первый абзац |образцы форм подвергают|образцы форм подвергают |
	предварительным и прие-	предварительным и прие-
	мочным испытаниям по	мочным испытаниям по
	ГОСТ 15.001-73 в соот-	ГОСТ 15.001-73 в соот-
	ветствии с программой	ветствии с программой
	и методикой испытаний,	и методикой испытаний,
	составляемой разработ-	составляемой разработ-
	чиком технической доку-	чиком технической доку-
	ментации с учетом тре-	ментации с учетом тре-
	бований ГОСТ 2.106-68.	бований ГОСТ 2.106-68.
		Испытания форм инди-
		видуального и единичного
		производства проводят
		только в случае техни-
		ческой необходимости,
		определяемой разработ-
		чиком технической доку-
		ментации.

{Пункт 7.2.2. | Маркировка ящиков | Маркировка ящиков, | }

{Первый абзац |и обрешетки должна |обрешетки, а также форм,|
 | |отправляемых без упаков-|
 | |ки, должна | }

L-----+-----+-----