ПОПРАВКА К ГОСТ 26819-86 "ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАПОРНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Группа Ж33

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.1. Таблица 1	Диаметр условного прохода трубы, мм | t 250 | 40,5 300 | 400 | 42,0	Диаметр условного прохода трубы, мм | t 250 | 40,5 300 | 400 | 42,0
Графа "Масса трубы спра-вочная, т". Для диаметра условного прохода трубы 400 мм (2 раза)	1,15	1,55
Пункт 2.7.8	точечной сваркой не менее чем в пяти точках	дуговой сваркой.
Приложение 1. Таблица 6. Графа "Длина, мм"	374000 619700 745300 1242800	308900 557700 611400 1112600
Графа "Общая длина"	374,0 619,7 745,3 1242,8	308,9 557,7 611,4 1112,6
Графы "Масса, кг" и "Масса изделия, кг"	83,00	68,57

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

137,57	123,80
165,50	135,73
275,90	247,00

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.