

Утверждено и введено в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 24 мая 1990 г. N 49

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 4.212-80 "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.  
СТРОИТЕЛЬСТВО. БЕТОНЫ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"**

Дата введения

1 июля 1990 года

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 6550-88).

Пункт 1.1. Таблица. Графа "Наименование критериев показателей качества и единицы измерений". Пункт 1.1.2.4 изложить в новой редакции: "1.1.2.4. Затворителя (воды, л/м<sup>3</sup> и т.п.)".

Раздел 2 дополнить пунктами - 1.2.1.5, 1.2.1.6: "1.2.1.5. Прочность при срезе.

1.2.1.6. Остаточная прочность на сжатие после нагрева до 800 °С".

Пункты 1.2.3, 1.2.4. Исключить слова и обозначения: "или по объему",  $\omega_0$ ,  $W_0$ .

Пункт 1.2.8. изложить в новой редакции: "1.2.8. Средняя плотность, кг/м<sup>3</sup>".

Раздел 1 дополнить пунктами - 1.5 - 1.7: "1.5. Содержание воздуха в свежесушеной смеси после ее уплотнения

1.6. Самонапряжение, МПа.

1.7. Показатели уровня радиационной защиты".