

ПОПРАВКИ К ГОСТ 24211-2003

1. Пункт 4.1.2. (Последние 5 строчек) - изложить в следующей редакции:

"... повышающие коррозионную стойкость;

повышающие сульфатостойкость;

повышающие стойкость против коррозии, вызванной реакцией кремнезема заполнителей со щелочами цемента и добавок;

регулирующие процессы усадки и расширения".

2. Таблица, п. 2.1.1 - изложить в следующей редакции:

2.1.1. Ускорители	Увеличение прочности в возрасте 1 сут нормального твердения или после тепловой обработки при повышении прочности в возрасте 28 сут не более чем на 5%	На 30% и более	Образование высолов: повышение электропроводности смесей, бетонов и растворов
----------------------	---	----------------	---

3. Таблица, п. 2.5. Распространить "возможные дополнительные эффекты" по п. 2.6 также на п. 2.5.

4. Таблица, п. 3.3 и п. 3.4. Перенести из п. 3.3 в п. 3.4 предложения:

"Предотвращение образования высолов"	"Отсутствие высолов"
--------------------------------------	----------------------

5. Пункт 7.4. Сформулировать в следующей редакции: "Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества добавки, используя методы по ГОСТ 30459 для определения нормируемых показателей качества".