

**ПОПРАВКА К ГОСТ Р 52491-2005 "МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

-----Т-----Т-----		
В каком месте	Напечатано	Должно быть
-----+-----+-----		
Пункт 3.3	-	3.3. Летучее органичес-
		кое соединение; ЛЮС: Лю-
		бое органическое соедине-
		ние, имеющее начальную
		температуру кипения менее
		или равную 250 °С,
		измеренную при нормальном
		давлении 101,3 кПа
Подпункт 5.2.1.	(20 +/- 2) °С	(20,0 +/- 0,5) °С
Таблица 1. Графа		
"Наименование		
показателя". Для		
показателя 1		
Подпункт 5.2.2.	по прибору У-1	по прибору типа У-1
Таблица 2. Графа		
"Наименование		
показателя".		
Показатель 5		
Подпункт 5.2.3.	по прибору У-1	по прибору типа У-1
Таблица 2. Графа		
"Наименование		
показателя".		
Показатель 5		
Пункт 6.14.	300	30
Таблица 7.		
Графа <***>.		
Первый абзац. Для		
типа материала ОР		
второй абзац.	Глянцевые ЛКМ для	Глянцевые ЛКМ для
Графа "Категория	внутренних стен и	внутренних стен и

ЛКМ" |потолков (блеск < 25 |потолков (блеск > 25
|при 60°) |при 60°)

Пункт 6.15. |В ЛКМ не допускается |В таблице 8 приведены

Первый абзац |присутствие летучих |вредные вещества, при-
|органических соедине-|сутствие которых не до-
|ний, запрещенных к |пускается в ЛКМ или до-
|применению. В табли- |пускается в ограниченном
|це 8 приведены вред- |количестве.
|ные вещества, запре- |
|щенные к применению, |
|присутствие которых |
|не допускается в ЛКМ |
|или допускается в |
|ограниченном коли- |
|честве. |

таблица 8. |Степень меления <*> |Степень меления <***>

Головка таблицы |Ограничение по содер-|Ограничение по содер-
(по 2 раза) |жанию ароматических |жанию ароматических
|углеводородов <***> |углеводородов <*>

графа "Допускае- | <= 1 <***> | <= 1

мое количество | |

пигментов, содер- | |

жащих свинец <*>, | |

% (по свинцу)". | |

Для эмалей и | |

красок масляных | |