83 РЕЗИНОВАЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ, АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКАЯ

И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МКС 83.140

Группа Ж16

ПОПРАВКА К ГОСТ 19111-2001. ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 6.4. Таблица 2. Графа "Метод испытания". Для показателей:		
"Цвет и фактура лицевой поверхности"	7.9	7.8
"Равномерность окраски и цветоустойчивость"	7.10	7.9
"Качество лицевой поверхности, кромок и торцов"	7.11	7.10
"Прочность при растяжении"	7.15	7.14
"Стойкость к удару"	7.16	7.15
"Гибкость"	7.17	7.16
"Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия с изделием"	7.18	7.17

(Продолжение поправки к ГОСТ 19111-2001)

В каком месте	Должно быть			
для показателей	Наименование показателя	Вид испытания	Пункт стандарта	Периодичность контроля
"Абсолютная деформация при вдавливании", "Изменение линейных размеров", "Истираемость"	Абсолютная деформация при вдавливании	-	+	4.1.6 | 7.11 | При постановке продукции на производство и изменении рецептуры, но не реже
	Изменение линейных	-	+	4.1.6 | 7.12 |

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

|размеров | | | |одного раза в

|-----------+-------+------+-------+-------+год

|Истираемость| - | + |4.1.6 | 7.13 |

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.