ПОПРАВКА К ГОСТ 24332-88 "КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ"

В каком месте	Должно быть
Приложение 1. Для характеристик "Электрическое питание", "Масса, кг", "Наименование предприятия-изготовителя"	Характеристика: "Бетон-12" | УК-14 | УК-10 | УФ-10П; П | ПМС | Электрическое питание: Электрическое автономное | Универсальное | Сетевое; Масса, кг: 2,6 | 1,5 | 10,0 | 28; Наименование предприятия-изготовителя: Опытный завод ВНИИжелезобетон, Москва | Завод "Электроточприбор" ПО "Волна", Кишинев
Приложение 3. Наименование	Расчет, оценка пригодности и поверка градуировочной зависимости методом наименьших квадратов	Расчет и оценка пригодности градуировочной зависимости методом наименьших квадратов
Приложение 4. Пункт 6	вдоль оси между	вдоль оси R между
Пункт 9. Последний абзац	При больших N указано сопоставление чисел z , U(N) и L(N)	-
	N	N
	приводят для различных участков диапазона t. При несоблюдении соотношения	
	U(N) >= z >= L(N)	
	N	

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

¦использование градуи-¦

¦ровочной зависимости ¦

¦не допускается. В ¦

¦этом случае накоплен-¦

¦ное число значений ¦

¦t и R , использован-¦

¦ q q ¦

¦ных для поверки ¦

¦градуировочной зави- ¦

¦симости, может быть ¦

¦использовано также ¦

¦для построения новой ¦

¦градуировочной ¦

¦зависимости. ¦

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.