

**ПОПРАВКА К ГОСТ 25607-94 "СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И
ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Группа Ж18

-----Т-----Т-----

В каком месте | Напечатано | Должно быть

-----+-----+-----

Раздел 1. |и разделах 5 и 6 |и разделах 4 и 5,

Последний абзац| |

| |

Пункт 4.5. |- один раз в 10 суг. -|- один раз в 10 суг.

Первый, второй |содержание зерен плас-|содержание зерен пластинча-

абзацы |гинчатой (лещадной) и |той (лещадной и игловатой

|игловатой формы; проч-|формы;

|ность (истираемость); |- один раз в квартал проч-

|водостойкость; пласти-|ность (истираемость); водо-

|чность - для щебня, |стойкость пластичность -

|используемого в качес-|для щебня, используемого в

|тве самостоятельного |качестве самостоятельного

|материала, и смесей; |материала, и смесей; коэф-

|коэффициент фильтра- |фициент фильтрации; насып-

|ции; |ная плотность; устойчивость

|- один раз в квартал -|структуры щебня против рас-

|насыпную плотность; |падов; степень пучинистости

|устойчивость структуры|

|щебня против распадов;|

|степень пучинистости; |