

ПОПРАВКА К ГОСТ 3344-83 "ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ШЛАКОВЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

-----Т-----

В каком | Должно быть
месте |

-----+-----

Пункт |----Т-----Т-----

1.4.2. |Марка|Макси- | Полный остаток, % по массе, на

Таблица |смеси|мальный| контрольных ситах с размером ячеек

8. Для | |размер +----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----

марки | |зерен, |1,5 D|1,25 D| D | 0,5 D | 5 мм |0,16 мм

смеси С | |мм | | | | | | |

7|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

|С | 10 |Не |0 - 10|0 - 20|20 - 40| - |80 - 95

| 7 | |до- | | | | | |

| | |пус- | | | | | |

| | |кает- | | | | | |

| | |ся | | | | | |

|

|-----Т-----

| Напечатано | Должно быть

|-----+-----

примеча- | - | Примечание. Для смеси С

ние | | | 7

| |полный остаток на сите с

| |ячейками размером 2,5 мм должен

| |быть от 40 до 60% по массе.

послед- | содержание конгломерата| содержание конгломерата

ний |до 15% по массе. |(цементированных зерен щебня)

абзац | |крупностью зерен смеси 0 - 1,5 D

| |до 15% по массе.