

Утверждена
Начальником Управления технормирования
Госстроя РФ В.В. Тищенко
17 сентября 2003 года

**ПОПРАВКА К ГОСТ 30733-2000 "СТЕКЛО С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

-----Т-----Т-----
В каком | Напечатано | Должно быть
месте | |
-----+-----+-----
Раздел 2 |ГОСТ 111-90 |ГОСТ 111-2001
| - |ГОСТ 9416-83. Уровни строи-
| |тельные. Технические условия
-----+-----+-----
Пункт 6.9 |полированные |прозрачные
-----+-----+-----
Пункт 6.11|Отклонение кромок сторон |Отклонение кромок сторон
|стекла от прямолинейности |стекла от прямолинейности
|определяют прикладыванием |определяют прикладыванием
|линейки по ГОСТ 427 вдоль |линейки по ГОСТ 427 или
|измеряемой кромки и |строительного уровня по
|измерением максимального |ГОСТ 9416 вдоль измеряемой
|зазора между линейкой и |кромки и измерением
|кромкой стекла щупом |максимального зазора между
|по НД. Максимальный зазор |линейкой или уровнем и
|(толщина щупа) должен |кромкой стекла щупом по НД.
|находиться в поле |Максимальный зазор (толщина
|допуска на размер. |щупа) должен находиться
| |в поле допуска на размер.
-----+-----+-----

Зав. отделом
стандартизации и испытаний
А.Г.ЧЕСНОКОВ