

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 51113-97 "СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ БАНКОВСКИЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПО
УСТОЙЧИВОСТИ К ВЗЛОМУ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"**

Дата введения
1 сентября 2002 года

Раздел 2 дополнить ссылками:

"ГОСТ Р 51221-98. Средства защитные банковские. Термины и определения";

заменить ссылку: "ГОСТ 24555-81" на "ГОСТ Р 8.568-97. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения".

Раздел 3. Заменить ссылки: "ГОСТ Р 50862 и ГОСТ Р 51110" на "ГОСТ Р 51221".

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

"4.1. Общие требования к СЗБ - по ГОСТ Р 51110, требования по устойчивости к взлому - в соответствии с таблицей 1а.

Таблица 1а

Класс устойчивости	Минимальное значение сопротивления взлому, Е	
	к взлому	с
Н0	-	15
0	-	30
I	30	50
II	50	80
III	80	120
IV	120	180
V	180	270

VI	270	400
VII	400	600
VIII	550	825
IX	700	1050
X	900	1350
XI	-	2000
XII	-	3000
XIII	-	4500

<*> Частичный доступ - результат взлома, обеспечивающий проход через отверстие, проделанное в образце для испытаний СЗБ жесткого испытательного шаблона длиной не менее 150 мм с поперечным сечением:

- круг диаметром 125 мм;
- квадрат со сторонами 112 x 112 мм;
- прямоугольник со сторонами 100 x 125 мм.

<***> Полный доступ - результат взлома, обеспечивающий проход через отверстие, проделанное в образце для испытаний СЗБ жесткого испытательного шаблона длиной не менее 400 мм с поперечным сечением:

- круг диаметром 350 мм;
- квадрат со сторонами 315 x 315 мм;
- прямоугольник со сторонами 300 x 330 мм, а также удаление или открытие двери СЗБ на ширину не менее 300 мм.

Пункт 4.2. Заменить слова: "тринадцать классов (по ГОСТ Р 50862)" на "пятнадцать классов".

Пункт 4.3. изложить в новой редакции:

"4.3. Класс устойчивости СЗБ к взлому должен соответствовать одному из указанных в таблице 1 и устанавливаться в нормативном документе на конкретное СЗБ, утвержденном в установленном порядке.

Соответствие СЗБ заданному классу устойчивости к взлому устанавливают путем сравнения минимального значения сопротивления взлому, полученного в результате испытаний, с минимальным значением по таблице 1а.

Таблица 1

таблицу А.1 дополнить примечанием - 4:

"4. Ручным инструментом испытывают двери и люки Н0, 0 и I классов устойчивости к взлому".