

Принято и введено в действие  
Постановлением Госстандарта РФ  
от 6 октября 2003 г. N 280-ст

## **ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ Р 51224-98 "СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ БАНКОВСКИЕ. ДВЕРИ И ЛЮКИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Дата введения  
1 ноября 2003 года

Раздел 2 дополнить ссылкой:

"ГОСТ 5089-97. Замки и защелки для дверей. Технические условия".

Пункт 4.3.2 после слов "по ГОСТ Р 51113" исключить слова: "и таблице 2".

Пункт 5.2.1. Первый абзац. Заменить ссылку: "ГОСТ Р 51110" на "ГОСТ Р 51113".

Пункты 5.2.1.1, 5.2.1.2 и таблицы 2, 3 исключить.

Пункты 5.2.1.4.1, 5.2.1.4.2 изложить в новой редакции:

"5.2.1.4.1. Требования к замкам дверей и люков хранилищ и сейфовых комнат - по ГОСТ Р 51053 и ГОСТ Р 50862, для иных дверей и люков - по ГОСТ 5089.

5.2.1.4.2. При установке на дверь нескольких замков каждый из них должен быть частью самостоятельного запирающего механизма либо самостоятельно блокировать запирающий механизм.

Расстояние между замочными скважинами должно быть не менее 350 мм".

Пункт 8.5 исключить.

Пункт 8.7 изложить в новой редакции:

"8.7. Требования к замкам для дверей и люков хранилищ и сейфовых комнат - по ГОСТ Р 51053 и ГОСТ Р 50862, для иных дверей и люков - по ГОСТ 5089".

Раздел 10 изложить в новой редакции:

"10. Гарантии изготовителя

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие дверей и люков требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации дверей и люков устанавливается в нормативной документации на конкретное изделие, но не менее двух лет с момента изготовления.

10.3. Средний срок службы дверей и люков устанавливается в нормативной документации на конкретное изделие, но не менее пяти лет".